

Voce di capitolato consolidatore “SOStengo”

Fornitura, come da progetto ed indicazioni impartite dalla D.L., di struttura “SOStengo” per la stabilizzazione dei pendii costituita da:

- Struttura di supporto frontale in acciaio costituita da profilati scatolari 80x80x3 completi di trasversi di collegamento in profilati angolari, collegati ad una piastra di ancoraggio tramite uno o più tiranti. La lunghezza dei montanti verticali può essere di 150 – 200 o 250 cm. e l’inclinazione variabile tra 60 – 90° a seconda delle esigenze. A completamento della struttura frontale un pannello con base 2.00 ml. in rete elettrosaldata, vincolata ai montanti, con funzione strutturale, a sua volta rivestita da rete tipo “mac-mat” con funzione di ripartizione e contenimento dell’apparato rinverdibile, che risvolta all’indietro nella base di ca. 80 cm. con funzione consolidante e antiersiva.
- n. 1 piastra di ancoraggio in acciaio, dimensioni minime 75x75 cm. e comunque da valutarsi in base ai parametri geotecnici con angolari ammorsanti trasversali posti al di sotto di essa.

Struttura zincata a richiesta. Il tutto in kit di montaggio, compresa la fornitura degli agganci a morsetto per il collegamento con elementi contigui, bulloni muniti di dado, e quanto altro per dare la struttura montata a perfetta regola d’arte.

Data in opera, compreso il trasporto, esclusi scavi e sistemazione.